

## **DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR RUDNÍK A OBEC RUDNÍK**

Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch september-október 2014 sa budú v zmysle § 23 a 24 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi vykonávať v obci preventívne protipožiarne kontroly, a to v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, v ktorých nevykonáva požiarneho dozoru okresné riaditeľstvo a v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarimi.

### **Postup pri vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly**

Členovia kontrolných skupín sa pred vstupom do objektu preukážu preukazom preventívára alebo poverením, ktoré vydá obec a občianskym preukazom. Sú povinní zachovať mlčanlivosť (§ 70 citovaného zákona).

Uvádzame niektoré základné povinnosti fyzických osôb stanovené zákonom:

- umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
- zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarne bezpečnosť stavby;
- zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou<sup>5)</sup> pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámennou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;
- dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom;
- prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného



právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo, dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise,

- uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení

### **Informujú občanov:**

- o zákonom ustanovení na vykonanie kontroly (§ 23,24 citovaného zákona)
- aby neprekurovali vykurovacie telesá, neskladovali a nesušili v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávali ich bez dozoru,
- nepoužívali k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej, či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies je treba zveriť vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
- treba dbať na to, aby vykurovacie telesá - sporáky, pece, boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob
- v zimnom období vytvárajú nebezpečenstvo najmä na dedinách drevené udiarne, preto venujte údeniu potrebnú pozornosť
- dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenia vyžadujú trvalý dozor ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržiavať predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propan-bután tuhé palivá a iné materiály.
- majitelia, fyzické osoby **nesmú** fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať oheň, kde sa môže rozšíriť, poškodzovať a zneužívať prostriedky požiarna ochrany, vyvolávať bezdôvodný požiarny poplach.

O technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. m) zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona číslo 347/2004 Z. z. ustanovuje:

#### § 20 Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:





a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým výkonom do 50 kW, raz za

4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalnú palivú,

6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sa na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalnú palivú,

6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalnú palivú alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo o vykonaní preskúšaní komína

## § 23

(1) O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11, alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a čistenia komína alebo dymovodu spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.

(2) Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu.

(3) Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

(4) O vykonaní preskúšania komína sa vydáva potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.

(5) Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. (napr. pri poisťnej udalosti).

**Kontrolné skupiny sa budú zameriavať na:**

***Povalové priestory, strechy, komíny*** - komíny musia byť vyhotovené ako viacvrstvé kornínovou vložkou, omietnuté, vyspárované, utesnené. Na jeden komínový prieduch nenapájať spotrebiče rôznych palív a z dvoch podlaží. Dymovody od spotrebičov zaúst'ovať do komína najkratšou cestou, dlhšie ako 2 m musia byť pevne zakotvené. Spájajú sa v smere prúdenia dymu, pri plyne a pilinách opačne, proti prúdeniu. Zaúst'ovací otvor bez spotrebiča utesniť nehorľavým uzáverom.

Pod vyberacími a vyrmetacími dvierkami musí byť nehorľavá podlaha, alebo podložka - do vzdialenosti 60 cm od okrajov otvoru. Vymetacie vyberacie dvierka musia byť dvojité, so zabezpečením proti náhodnému otvoreniu, z nehorľavého materiálu, 30 cm vzdialené od horľavej konštrukcie. V ich blízkosti nepoužívať otvorený oheň, nemanipulovať s horľavými kvapalinami.

Horľavé konštrukcie musia byť vzdialené od komína min. 5 cm. Vývod komínového telesa nad strechu - min. 65 cm, pri plochých strechách 150 cm nad atikou. Horľavý materiál skladovať vo vzdialenosti min. 1 m od komína, horľaviny je zakázané v povalovom priestore skladovať. V povalovom priestore udržiavať funkčné osvetlenie, poriadok. Kontrolovať stav strešnej krytiny: svetlíkov komínov a pravidelne ich čistiť.

***Pivnice*** - je zakázané skladovať tlakové fľaše (na plyn), vykonávať práce s otvoreným ohňom. K uzáverom vody, plynu, elektrickej energie udržiavať voľný prístup. Pri naftovom kúrení skladovať naftu v nerozbitnej uzatvárateľnej, nehorľavej nádobe, najviac 40 l - aj v menších nádobách, plnia sa len na 95 % objemu obsahu, skladovať ich min. 3 m od akéhokoľvek vykurovacieho telesa. Prelievanie nafty v pivnici je zakázané.

Potrubie pre plyn sa značí žltou farbou. V pivnici udržiavať funkčné osvetlenie, poriadok dvere uzamykať vetracie otvory chrániť sieťkou - sklom.

***Garáže*** - v jednotlivej garáži skladovať najviac 40 l pohonných hmôt v nerozbitnom obale pre motocykel a automobil a 80l pre traktor a pracovný stroj. V garáži v priestore jedného miesta na státie možno okrem kvapalných palív uložiť horľavé kvapaliny všetkých tried



nebezpečnosti s objemom najviac 10l pre motocykel a automobil a 80l pre traktor a pracovný stroj. Neinštalovať spotrebiče na pevné palivo.

### Informácie:

- Tepelné spotrebiče sa inštalujú na nehorľavej podložke i sporáky - 60 cm pred prikladacím otvorom 30 cm na bočných stranách, ostatné spotrebiče "kachle" - 30 cm pred prikladacím otvorom, 10 cm na ostatné strany, krby - 80 cm pred otvorenou stranou, vzdialenosť horľavých materiálov od vykurovacích telies "radiátora" - min. 10 cm.
- Bezpečnostné vzdialenosti spotrebičov podľa druhu paliva: na plyn - 20 cm od horľavých hmôt, na kvapalné palivo - 40 cm, na tuhé palivo 80 cm, akumulčné kachle v smere sálania 100 cm v ostatných smeroch 20 cm. Infrazariče - od stropu 40 cm, v smere sálania 80 cm, ostatné 20 cm.
- Skladovanie dreva - neskladať v blízkosti el. zariadení, min. 2 m od kotla v malých kotolniciach.
- Skladovanie uhlia - dovolená výška voľne sypanej hromady tuhé palivo je najviac 6 m pre triedené čierne uhlie a prané čierne uhlie, 4 m pre prachové hnedé uhlie, triedené hnedé uhlie, netriedené hnedé uhlie lignit, prachové čierne uhlie a pre ťažké čierne uhlie, 3 ID pre brikety po vytriedení briketových úlomkov a 1,5 m pre brikety a briketové úlomky. Neskladať vlhké (má sklon k samovznieteniu) 2 m od kotla v malých kotolniciach. Nebezpečenstvo samovznietenia sa zisťuje meraním teploty vo vnútri skládky uhlia.
- Plyn - tlaková fľaša - musí byť umiestnená tak, aby bola zabezpečená proti prevrhnutiu a pádu min. 1 m od spotrebiča, neskladať v spálni, v pivnici, na povale a v garáži. Tesnosť plynového zariadenia sa skúša mydlovou vodou - nie plameňom: Keď začne horieť plyn v blízkosti fľaše - hasí sa mokrou handrou. V priestore skladovania plynových fliaš, horľavých kvapalín a v plynových kotolniciach dodržiavať zákaz manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť, vykonávať požiarne - nebezpečné práce.

Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v obytných domoch - 1 x za 5 rokov

Vypracoval: Michal Michalec

veliteľ DHZ Rudník

Schválil: Bc. Jaroslav Ferianec

starosta Obce Rudník